

# Estabilizadores Trifásicos Servo-motor

## Voltage stabilizers Three phases Servo-motor

Estabilizador electrónico diseñado para soportar todo tipo de cargas, especialmente pensado para corregir los problemas derivados de un suministro eléctrico con fluctuaciones en el voltage, estos equipos garantizan una tensión estable con una desviación máxima de un 0,7 %.

Los equipos ESTT, tienen un alto rendimiento, con una gran precisión en la tensión de salida

### **Prestaciones:**

Velocidad de respuesta a las fluctuaciones 20v/seg.  
Controlado por microprocesador  
Regulación por servo-motor  
Regulación independiente por fase o conjunta  
Precisión en la tensión de salida < 0,7 %.  
De serie, margen de regulación del 15 %  
Rendimiento superior al 97 %  
Voltímetro digital de serie

Control de máxima y mínima tensión > 50 Kva



### **Aplicaciones:**

Máquinas de control numérico  
Equipos informáticos  
Equipos de laboratorio  
Equipos de emisión y transmisión de Radio Televisión  
En definitiva en todos aquellos procesos en que se precise una buena calidad en el suministro eléctrico

### **Características técnicas**

Potencia	30 KVA
Tensión de alimentación	3 x 400 +N
Margen de regulación	15%
Frecuencia de trabajo	45 - 65 Hz
Factor de potencia	>0,95
Tensión de utilización	3 x 400 +N
Precisión de la tensión de salida	< 0,7 %
Frecuencia de trabajo	45 - 65 Hz
Distorsión armónica	Nula
Tiempo de corrección	20 v/seg
Rendimiento	> 98 %
Sobrecarga admisible	200% 1 minuto
By pass	Opcional
Temperatura ambiente	-10º +45º
Humedad relativa	97% sin cond.
Altitud máxima de trabajo	2500 mts
Ruido acústico	< 32 db
Ventilación	Natural
Atenuación de ruidos eléctricos	> 45 db
Protecciones s/m.	Magnetotermico
Protección fallo de Fase	si
Protección sobre/sub tensión	si
Protección sobre temperatura	si
Instrumento digital	Volts./Amp
Seguridad	EN-60950-1
Compatibilidad electromagnética	EN-61000-6-3
Marcado	CE
Gestión de calidad	ISO 9001:2000