

Estabilizadores Trifásicos Servo-motor

Voltage stabilizers Three phases Servo-motor



Corrección independiente por fase
Alternation are independent from phase

Sobre pedido se fabrican otros margenes de regulacion $\pm 10\%$, $\pm 15\%$, $\pm 20\%$, $\pm 30\%$
Under order we can produce other regulation margins $\pm 10\%$, $\pm 15\%$, $\pm 20\%$, $\pm 30\%$

Características Técnicas

Technical Specifications

Aislamiento Isolation	CLASE F
Frecuencia Frequency	50-60 Hz
Tipo de protección Protection type	IP-23
Tª ambiente máxima Max. Ambient temperature	45° C
Cobre tipo Copper type	HC-210º
Rigidez dieléctrica Dielectric strength	> 4000 v
Tensión de alimentación Voltage feeding	400 v + N $\pm 15\%$
Tensión de utilización Voltage use	400 v + N $\pm 0,7\%$

Sin transformador separador

Without separating transformer

MODELO MODEL	POTENCIA POWER KVA	ANCHO WIDTH A m/m	FONDO DEPTH B m/m	ALTO HEIGHT C m/m	PESO WEIHT Kgrs
ESTTN-5	5	586	370	660	127
ESTTN-7,5	7,5	586	370	660	142
ESTTN-10	10	586	370	660	153
ESTTN-12	12	586	586	660	169
ESTTN-15	15	586	586	890	186
ESTTN-20	20	586	586	890	195
ESTTN-25	25	586	586	1120	208
ESTTN-30	30	586	586	1120	255
ESTTN-40	40	586	586	1120	298
ESTTN-50	50	1172	586	660	345
ESTTN-60	60	1172	586	660	411
ESTTN-75	75	1172	586	890	460
ESTTN-90	90	1172	586	890	535
ESTTN-120	120	1172	586	1120	615
ESTTN-150	150	1172	586	1120	780
ESTTN-180	180	1172	586	1120	895
ESTTN-240	240	1758	586	1800	1135
ESTTN-300	300	1758	586	1800	1525
ESTTN-350	350	1758	586	1800	1730
ESTTN-400	400	1758	586	1800	1980
ESTTN-500	500	2400	800	1800	2230
ESTTN-600	600	2400	800	1800	2390
ESTTN-800	800	3200	800	1800	2865
ESTTN-1000	1000	3200	800	1800	3215

Con transformador separador

With separating transformer

MODELO MODEL	POTENCIA POWER KVA	ANCHO WIDTH A m/m	FONDO DEPTH B m/m	ALTO HEIGHT C m/m	PESO WEIHT Kgrs
ESTTS-5	5	586	586	1120	200
ESTTS-7,5	7,5	586	586	1120	238
ESTTS-10	10	586	586	1120	274
ESTTS-12	12	586	586	1120	297
ESTTS-15	15	586	586	1120	330
ESTTS-20	20	586	586	1120	365
ESTTS-25	25	1172	586	1120	427
ESTTS-30	30	1172	586	1120	511
ESTTS-40	40	1172	586	1120	633
ESTTS-50	50	1172	586	1120	728
ESTTS-60	60	1172	586	1120	829
ESTTS-75	75	1172	586	1120	960
ESTTS-90	90	1172	586	1120	1087
ESTTS-120	120	1758	586	1605	1288
ESTTS-150	150	1758	586	1605	1602
ESTTS-180	180	1758	586	1605	1840
ESTTS-240	240	1758	586	1605	2072
ESTTS-300	300	2400	800	1820	2375
ESTTS-350	350	2400	800	1820	2610
ESTTS-400	400	2400	800	1820	2925
ESTTS-500	500				
ESTTS-600	600				
ESTTS-800	800				
ESTTS-1000	1000				



Fabricado según normas CEI 96-2, IEC-742, EN-60742
Fabrication in accordance CEI 92-2, IEC-742, EN-60742



Los datos indicados pueden ser modificados sin previo aviso
The data indicated to make changes without notice